

DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECB-S.
- Grado IV de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2019.
- LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689.
- Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011).
- Ideal para establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.
- Fabricadas con doble cuerpo de acero de alta resistencia relleno de hormigón antivandálico reforzado con fibras metálicas.
- Blindaje de puerta de 125 mm de espesor.
- Cuerpo de 58 mm de espesor.
- Sistema de cierre con cerradura de gorjas y cerradura electrónica, o cerradura de gorjas, electrónica, retardo y bloqueo.
- Rebloqueo. En caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.
- Dispone de bulones de 35 mm de diámetro distribuidos por todo el perímetro de la puerta.
- Un orificio en la base para anclaje. Perno de anclaje incluidos.

CARACTERÍSTICAS



Kg.	L.	Nº de estantes	Fondo interior (mm)	Ancho interior (mm)	Alto interior (mm)	Fondo exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Alto exterior (mm)	Mod.	EAN
411	104	1	336	435	713	520	550	840		Banker 85 BL 8421461109835

CÓD.

10983

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ideal para uso en establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.

Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011).

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Apertura de la puerta 180°.

Alimentación: pila 9V (6LR61).

Cerradura electronica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura.

Certificación (resistencia al fuego)	LFS 30P (EN-15689)
Certificación (resistencia al robo)	Grado IV (UNE-EN-1143-1:2019)
Rebloqueo	Con sistema que bloquea los mecanismos interiores en caso de que ataquen violentamente la caja.
Color	Azul grisáceo (RAL 5008)
Orificios para anclajes	1 x Ø16mm perno incluido
Bulones	Ø35mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta
Sistema de cierre	Electrónico con bloqueo
Espesor cuerpo (mm)	58
Espesor puerta (mm)	125

