


DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECB-S.
- Grado IV de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2019.
- LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689.
- Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011).
- Ideal para establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.
- Fabricadas con doble cuerpo de acero de alta resistencia relleno de hormigón antivandálico reforzado con fibras metálicas.
- Blindaje de puerta de 125 mm de espesor.
- Cuerpo de 58 mm de espesor.
- Sistema de cierre con cerradura de gorjas y cerradura electrónica, o cerradura de gorjas, electrónica, retardo y bloqueo.
- Rebloqueo. En caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.
- Dispone de bulones de 35 mm de diámetro distribuidos por todo el perímetro de la puerta.
- Un orificio en la base para anclaje. Perno de anclaje incluidos.

CARACTERÍSTICAS



Kg.	L	Nº de estantes	Fondo interior (mm)	Ancho interior (mm)	Alto interior (mm)	Fondo exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Alto exterior (mm)	Mod.	EAN
533	179	2	350	460	1110	520	550	1200		Banker 125 BL 8421461109859

CÓD.	10985
------	-------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ideal para uso en establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.

Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011).

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Apertura de la puerta 180º.

Alimentación: pila 9V (6LR61).

Cerradura electronica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura.

Certificación (resistencia al fuego)	LFS 30P (EN-15689)
Certificación (resistencia al robo)	Grado IV (UNE-EN-1143-1:2019)
Rebloqueo	Con sistema que bloquea los mecanismos interiores en caso de que ataquen violentamente la caja.
Color	Azul grisáceo (RAL 5008)
Orificios para anclajes	1 x Ø16mm perno incluido
Bulones	Ø35mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta
Sistema de cierre	Electrónico con bloqueo
Espesor cuerpo (mm)	58
Espesor puerta (mm)	125

