CAJAS FUERTES

ALTA SEGURIDAD CERTIFICADAS

TITAN

Cód. 11061 **CAJA FUERTE TITAN 80BL**

DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de alta seguridad certificadas por SITB con Grado IV de resistencia al robo, según la norma UNE En 1143.
- Grado IV de resistencia al robo.
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para máxima seguridad.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.
- Cerradura de llave con certificación VdS Clase 2, B EN 1300.
- Cerradura electrónica con certificación VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), con un código de usuario configuraba de 6 a 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos, bloqueo con programación horaria, semanal y anual, y rebloqueo automático en caso de intento de acceso por la fuerza.
- Alimentación: Batería externa de 9V (6LR61).

CARACTERÍSTICAS

CAJAS FUERTES

ALTA SEGURIDAD CERTIFICADAS

TITAN

Cód. 11061 **CAJA FUERTE TITAN 80BL**

Kg.	L.	Nº de estantes	Fondo interior (mm)	Ancho interior (mm)	Alto interior (mm)	Fondo exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Alto exterior (mm)		Mod.	EAN
------	92	2	340	420	740	510	510	810		80 BL	8421461110619

CÓD.	11061



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Perno de anclaje incluido para una fijación segura.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

Ideal para uso en establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.

Alimentación con batería externa de 9V (6LR61).

Cerradura electrónica con certificación VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), con un código de usuario configuraba de 6 a 8 dígitos.

Cerradura de llave VdS Clase 2, B EN 1300

Certificación (resistencia al robo)	Grado IV UNE EN1143
Rebloqueo	Con sistema que bloquea los mecanismos interiores en caso de que ataquen violentamente la caja.
Color	RAL 7021 Gris oscuro
Orificios para anclajes	1 suelo + 1 pared
Bulones	9 x Ø25 mm
Sistema de cierre	Electrónico con bloqueo
Espesor cuerpo (mm)	45
Espesor puerta (mm)	125